


Modelação e Visualização Tridimensional em Arquitectura

20201211



MIGUEL GUIMARÃES CAETANO VENTURA

ÍNDICE

1. 1.ª Aula – Programa, Revisões e Exercício 1

1.1. Exercício de construção de uma **Parábola** 2D e modelação de um **Paraboloide de Revolução**, por rotação da parábola em torno do seu eixo (e).

1.2. Determinação de **Paraboloide Hiperbólico**, por rotação da parábola em torno da sua diretriz (d).

2. 2.ª Aula – Tipos de coordenadas, Revisões e Exercícios

2.1. Box

2.2. Extrude

2.3. Tetraedro

2.4. Hexaedro

2.5. Dodecaedro (Tpc)

Aula 1:

1.Apresentação do programa, exercícios e avaliação.

2.Revisão de alguns comandos iniciais do programa Autocad.

3.Exercício de construção de uma **Parábola** 2D e modelação de um **Paraboloide de Revolução**, por rotação da parábola em torno do seu eixo (e).

4.Determinação de **Paraboloide Hiperbólico**, por rotação da parábola em torno da sua diretriz (d).

Exercício 1. - Superfície Parabólica




Figura 7: Revolução da parábola em torno do eixo com apenas 6 meridianos.




Figura 8: Com o comando *SurfTab* define-se 30 meridianos




Figura 9: Comando *Shade* e criação da superfície parabólica .




Figura 10: Criação de uma geratriz fechada.




Figura 11: Conclusão do paraboloides de revolução.

- Com o comando *Spline* desenha-se a curva da parábola na layer *Parábola*.
- Com o comando *RevSurf* executa-se uma revolução da parábola em torno do eixo da mesma. Em *SurfTab*, define-se o número de elementos que vão constituir a superfície parabólica, uma vez que o Autocad assume ST1 = 6 e ST2 = 6, colocando-se 30 meridianos nos respetivos campos apresentados.. Com o comando *Shade*, cria-se a superfície parabólica.
- De seguida, faz-se um offset da parábola criada inicialmente para uma distância de 0,5 e coloca-se em *Superfície parabólica*. Fecha-se os topos destas linhas com duas pequenas semicircunferências, criando uma geratriz fechada, onde se altera a cor desta, para percecionar as diferentes superfícies. Repete-se o processo descrito no passo anterior e apresenta-se o paraboloides de revolução

Exerc. 1.1. - Superfície Parabólica

1. Exercício de construção de um parabolóide hiperbólico

- Utilizando como eixo de revolução a diretriz da parábola, cria-se por *RevSurf* uma superfície parabólica hiperbólica utilizando as mesmas geratrizes, originando o parabolóide hiperbólico.




Figura 12: Conclusão do parabolóide hiperbólico.

Exerc. 1.2. - Superfície Parabólica

Aula 2:

- 1.Revisão** de alguns comandos do programa Autocad.
- 2.Exercício de construção de **Polígonos** e a sua evolução para **Poliedros** através das ferramentas do programa Autocad.
- 3.Exercícios de construção de **Poliedros (Tetraedro e Hexaedro)**.

Exercício 2. - Superfície Parabólica

1. Coordenadas absolutas e relativas em 3D e coordenadas polares

- Determinação das coordenadas de um ponto relativamente à origem do sistema de coordenadas: coordenadas absolutas, coordenadas relativas e coordenadas polares.
- Coordenadas absolutas são relativas a $x=0$ e $y=0$, ou seja, a origem do sistema e do nosso referencial, são antecedidas de # para identificar as mesmas.
- Um exemplo é #50,50 que é um ponto que tem coordenadas $x=50$ e $y=50$.
- Coordenadas relativas são as que se referem ao ponto anteriormente dado e são antecedidas por @ para identificar as mesmas.
- Um exemplo é @50,50 que é um ponto que tem de coordenadas $x=100$ e $y=100$, uma vez que são coordenadas relativas ao ponto usado no exemplo anterior (50,50).
- Coordenadas polares são relativas a uma distância ao ponto anteriormente dado tendo um ângulo relativo na direção dessa mesma distância, sendo identificadas por @distância<ângulo
- @10<45° significa que o próximo ponto está a uma distância de 10 unidades do ponto anterior numa direção a 45° relativamente ao eixo de referência horizontal.
- Quando o valor do ângulo é 0° está para Este, 90° é Norte, Oeste é 180° e Sul é 270°, sendo o sentido de leitura dos ângulos anti-horário.
- Quando anteceder # à coordenada polar é relativa ao ponto (0,0)

Exercício 2. - Poliedros

1. Revisão de alguns comandos do Autocad

2. Exercício de construção de Polígonos e a sua evolução para Poliedros através das ferramentas do programa Autocad.

- Criação dos layers necessários para o exercício, em Layer, com as propriedades de acordo com o necessário, tal como cores, transparências, entre outras.
- Layer *Texto*(cor 31), *Cotas*(cor7), *Box*(cor 4), *Linhas auxiliares*(cor9), *Extrude*(cor 124), *Tetraedro*(cor50), transparência 80), *Hexaedro*(cor9, transparência 80).
- Inicia-se o exercício com o comando *Box*, na layer *Box*, onde inserimos as coordenadas #50,50 e define-se as dimensões do cubo através da diagonal espacial, @10,10,10, obtendo-se um cubo com 10 unidades de aresta.
- Utilizando o comando *Shape*, cria-se a superfície do cubo.




Figura 1: Comando *Box* e criação do cubo de aresta 10 unidades.




Figura 2: Comando *Shape*




Figura 3: Descrição do exercício e rotação das letras utilizando *3DRotate*.




Figura 4: Finalização da primeira parte do exercício.

Exerc. 2.1. - Box

- Desenhamos através do comando *Pline* um quadrado com 10 unidades de aresta na layer *Extrude*. Ao inserir o comando *Extrude*, obtém-se um cubo com 10 unidades de aresta.




Figura 5: Conclusão do cubo através do comando *Extrude*.

Exerc. 2.2. - Extrude

1. Exercícios de construção de Poliedros (Tetraedro).

- O Tetraedro começa-se por desenhar com a inscrição de um 1 triângulo equiláteros no plano xy, através do comando *Pline*, na layer *Tetraedro*. De seguida planifica-se as outras faces do Tetraedro e, com recurso a linhas auxiliares na layer *Linhas auxiliares* encontra-se o centro geométrico do triângulo para descobrir a altura do vértice do sólido. Há que determinar a circunferência de rebatimento do vértice da pirâmide para encontrar por intersecção o ponto onde este vai fica.
- Rebate-se um deles para a posição em que o vértice se fixe na vertical do centro geométrico da base. Para isso usa-se o comando *3DRotate*.
- De seguida, utilizamos o comando *Rotate* de forma a poder proceder como foi referido no passo anterior, uma vez que o *3DRotate* apenas permite a rotação com os eixos de rotação paralelos aos eixos do referencial. Ao rebatermos todas as faces concluímos o Tetraedro.
- Também se pode proceder à construção deste sólido através do comando *Array polar*, após o rebatimento de uma face do sólido, uma vez que este vai criar o número de faces que se colocar no item, neste caso 3.




Figura 6: Planificação do Tetraedro.




Figura 7: Conclusão do Tetraedro.




Figura 8: Rebatimento da face do Tetraedro




Figura 9: Comando Array polar.

Exerc. 2.3. - Tetraedro

4.Exercícios de construção de Poliedros (Hexaedro).

- O Hexaedro inicia-se por desenhar a planificação do sólido no plano xy, através do comando *Pline*, na layer *Hexaedro*.
- Rebate-se de seguida as faces até completar o sólido, usando mais uma vez o comando *3DRotate*.
- Mais uma vez, também é possível construir este sólido através do comando *Array polar*, mas colocando no item 6 faces




Figura 10: Planificação do Hexaedro.




Figura 11: Rebatimento das faces com *3DRotate*




Figura 12: Rebatimento das faces.




Figura 13: Continuação do exercício.




Figura 14: Conclusão do exercício.




Figura 15:. Conclusão do exercício 2

Exerc. 2.4. - Hexaedro




Figura 1:Rebatimento das faces e array polar




Figura 2: Conclusão do Dodecaedro

Exerc. 2.5. – Dodecaedro (Tpc)